



Fiche Technique

AIR +

Description :

La gamme AIR+ est une gamme de casquettes de sécurité incontournable. Elle est la fusion parfaite entre **protection et confort** et est spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels à la recherche d'une solution élégante et efficace. Elle est dotée d'**une découpe ergonomique, de zones d'aération et de bandes réfléchissantes**. Afin d'améliorer le confort, nous avons intégré à cette casquette de sécurité des **bandes absorbantes** pour vous offrir une sensation de fraîcheur constante.

LA NOUVELLE CASQUETTE ANTI-HEURT NORMÉE EN 812 : 2012 - ERGONOMIQUE

Protection de la tête contre les chocs avec coque en PPE normée **EN 812 : 2012, fabriquée en France**



Serre-nuque élastique réglable pour maintenir la casquette sur la tête.

Aérations latérales améliorées


Découpe arrondie ergonomique pour améliorer la compatibilité avec le casque anti-bruit

Visière de 3 cm avec bandes réfléchissantes.

Mousse et bandes absorbantes anti-sueur hydrophile antibactérien



Légèreté :
127 grammes



Crochets plastique injectés

100% Recyclable

UTILISATION :

- Industrie légère et manufacturière
- Entrepôts et logistique
- Travail de maintenance
- Travail artisanal et construction légère
- Environnements de services
- Travail en extérieur

SURFLEX®

RÉFÉRENCES

	Visière courte (3 cm)
Gris	AIRC03V03
Blanc	AIRC00V03
Jaune HV	AIRC05V03
Vert	AIRC08V03
Bleu marine	AIRC02V03
Orange HV	AIRC06V03
Noir	AIRC01V03
Rouge	AIRC07V03
Bleu royal	AIRC10V03



De retour en stock : Avril 2024

POIDS BRUT

127 grammes (3 cm)

TAILLE

Unique ajustable (56 cm - 64 cm)

MATIÈRE

0% Métal

Coque : PPE : Polypropylène haute densité (Origine : France)

MADE IN FRANCE



Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 100% Polyester (Origine : Chine)

ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 30 pièces
L 60 cm x l 40 cm x h 30 cm | Poids : 7 kg
Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

3 ans à partir de la date de fabrication : mois / année de production indiqué sur la coque sous forme d'horloge.

CONFORMITÉ



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. (Télécharger les documents de conformité).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

- Oeko-Tex® Standard 100 class I.
- UNE-EN ISO 20345:2012 | UNE-EN ISO 20346:2014 | UNE-EN ISO 20347:2013
- UNE-CEN ISO/TR 20882:2009 IN
- Règlement REACH 1907:2006
- Norme NFT 58 000

MARQUAGE

NORMES MOUSSE
Exigences de performance pour les composants des chaussures de sécurité.

Frontal



Broderie | Transfert
↔ 85 mm x ± 45 mm Max

Côtés



Transfert
↔ 50 mm x ± 30 mm Max