

Réf. MO40505

Dupont Tyvek

Combinaison



Les +

Matériaux respirant pour plus de confort
serrage taille élastiqué
Protection contre les agents infectieux

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
40501			
40502	M	25	100
40503	L	25	100
40504	XL	25	100
40505	XXL	25	100
40506			100

SECTEURS

- Agriculture, sylviculture et pêche
- Industries lourdes et de process
- Infrastructures, BTP, TP
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industrie pharmaceutique
Nettoyage Industriel
Maintenance
Industrie automobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Serrage cheville élastiqué
Matière	Tyvek	
Fermeture	Fermeture centrale à glissière avec rabat adhésif	
Cagoule	Cagoule élastiquée 3 pans	
Taille élastiquée Serrage poignet élastiqué		

NORME(S)




EN13034:2005 + A1:2009 Type 6



EPI CAT. III

Vêtements de protection offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (Eclaboussures limitées).

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5



Vêtements de protection contre les particules solides chimiques transportées par l'air.

EN1149-5:2008



Vêtements de protection antistatiques,

EN14126:2003



Vêtements de protection contre les agents infectieux.

EN1073-2:2002



Vêtements de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (pas de protection contre les radiations radioactives).

TAMPON DISTRIBUTEUR