



**KYORENE®**  
THE GRAPHENE FIBER

# 01 - 701

## SPÉCIFICATIONS PRODUIT



EN407



X1XXXX

EN388



4X42F



COUPURE



Oeko-Tex®  
Standard 100



### PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13
- Enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire

### CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

### APPLICATIONS:

- Fabrication métallique
- Emboutissage
- Transformation de l'acier
- Manutention de pièces d'acier
- Recyclage

### CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

### CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F - 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

### TECHNOLOGIES:



### CONDITIONNEMENT:

<b>TAILLE GANT</b>	6	7	8	9	10	11
<b>COULEUR MANCHETTE</b>	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
<b>PAR CARTON</b>	24	24	24	24	24	24

### NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42F

<b>ABRASION</b>		1	2	3	4	5
<b>COUPURE</b>	X	1	2	3	4	5
<b>DÉCHIRURE</b>		1	2	3	4	5
<b>PERFORATION</b>		1	2	3	4	5
<b>TEST TDM À LA COUPURE</b>	A	B	C	D	E	F